Tél. : 02 52 41 10 99
technicod.com

Rapport d'analyse groupé des codes à barres

2 codes analysés (2 fichiers) - Correction des barres déclarée : réduction de 30 microns - Ligne presse : prise en compte - Date : 22/10/2026

2	0	0	0
Conformes	À vérifier	Non conformes	Erreurs de lecture

N°	Fichier	Type	Code	Résultat
1	3585555078997.pdf	EAN-13	3 585555 078997	CONFORME
2	3585555079307.pdf	EAN-13	3 585555 079307	CONFORME

Notes techniques

Cet outil vérifie la bonne construction géométrique du code-barres EAN-13 par rapport aux spécifications GS1 General Specifications (grossissement, hauteur, zones de silence, clé de contrôle, structure). Il ne constitue pas un contrôle qualité selon les normes ISO/IEC 15416 / 15420 (contraste, réflectance, défauts, grade de lisibilité).

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification selon la norme ISO/IEC 15416 du code imprimé, réalisée avec un vérificateur normalisé.

Contrôle normalisé avec notre vérificateur REA VeriCube : technicod.com/controles.php


Code 1 / 2 : 3585555078997.pdf

CONFORME

Type : EAN-13 - Code : 3 585555 078997

Contrôle	Mesuré	Attendu	Résultat
Nombre de barres	30 barres	30 barres	OK
Structure du symbole (95 modules)	Gardes et 12 chiffres décodés	Gardes 101 / 01010 / 101 + parités L/G valides	OK
Code EAN-13	3585555078997	13 chiffres	OK
Numéro du code	3 585555 078997	-	OK
Clé de contrôle	Lue : 7 / Calculée : 7	Modulo 10 (GS1)	OK
Cohérence avec le nom du fichier	Identique	Nom du fichier = code décodé	OK
Grossissement (module X)	X = 0,264 mm (80,0 %)	0,264 à 0,660 mm (80 à 200 %)	OK
Correction de largeur des barres	Mesurée : -30 microns (réduction)	Déclarée : -30 microns (réduction) (± 5 microns)	OK
Ajustement des caractères 1, 2, 7, 8	Détecté : ± 24 microns sur 8 barres (exclues de la mesure)	Recommandation GS1 : ± 1/13 de module (20 microns)	INFO
Hauteur des barres	Mesurée : 18,28 mm	Nominale : 18,28 mm (22,85 mm à 80,0 %)	OK
Prolongement des barres de garde	5,0 modules	5 modules	OK
Marge gauche	3,00 mm (11,4 modules)	>= 2,90 mm (11 modules)	OK
Marge droite	2,30 mm (8,7 modules)	>= 1,85 mm (7 modules)	OK
Chiffres lisibles sous le code	14 caractères détectés	13 chiffres (+ « > » facultatif)	OK

Code analysé (représentation des barres mesurées)



3 585555 078997

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification selon la norme ISO/IEC 15416 du code imprimé, réalisée avec un vérificateur normalisé.

Contrôle normalisé avec notre vérificateur REA VeriCube : technicod.com/controles.php

Tél. : 02 52 41 10 99
technicod.com


Code 2 / 2 : 3585555079307.pdf

CONFORME

Type : EAN-13 - Code : 3 585555 079307

Contrôle	Mesuré	Attendu	Résultat
Nombre de barres	30 barres	30 barres	OK
Structure du symbole (95 modules)	Gardes et 12 chiffres décodés	Gardes 101 / 01010 / 101 + parités L/G valides	OK
Code EAN-13	3585555079307	13 chiffres	OK
Numéro du code	3 585555 079307	-	OK
Clé de contrôle	Lue : 7 / Calculée : 7	Modulo 10 (GS1)	OK
Cohérence avec le nom du fichier	Identique	Nom du fichier = code décodé	OK
Grossissement (module X)	X = 0,264 mm (80,0 %)	0,264 à 0,660 mm (80 à 200 %)	OK
Correction de largeur des barres	Mesurée : -30 microns (réduction)	Déclarée : -30 microns (réduction) (± 5 microns)	OK
Ajustement des caractères 1, 2, 7, 8	Détecté : ± 24 microns sur 6 barres (exclues de la mesure)	Recommandation GS1 : ± 1/13 de module (20 microns)	INFO
Hauteur des barres	Mesurée : 18,28 mm	Nominale : 18,28 mm (22,85 mm à 80,0 %)	OK
Prolongement des barres de garde	5,0 modules	5 modules	OK
Marge gauche	3,00 mm (11,4 modules)	>= 2,90 mm (11 modules)	OK
Marge droite	2,30 mm (8,7 modules)	>= 1,85 mm (7 modules)	OK
Chiffres lisibles sous le code	14 caractères détectés	13 chiffres (+ « > » facultatif)	OK

Code analysé (représentation des barres mesurées)



3 585555 079307

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification selon la norme ISO/IEC 15416 du code imprimé, réalisée avec un vérificateur normalisé.

Contrôle normalisé avec notre vérificateur REA VeriCube : technicod.com/controles.php