Rapport d'analyse groupé des codes à barres

Analyse réalisée pour : UPSA

4 codes analysés (4 fichiers) - Correction des barres déclarée : réduction de 30 microns - Date : 06/11/2026

4	0	0	0
Conformes	À vérifier	Non conformes	Erreurs de lecture

N°	Fichier	Type	Code	Résultat
1	3585555080082.eps	EAN-13	3 585555 080082	CONFORME
2	3585555080082.pdf	EAN-13	3 585555 080082	CONFORME
3	3585555080099.eps	EAN-13	3 585555 080099	CONFORME
4	3585555080099.pdf	EAN-13	3 585555 080099	CONFORME

Notes techniques

Cet outil vérifie la bonne construction géométrique du code-barres EAN-13 par rapport aux spécifications GS1 General Specifications (grossissement, hauteur, zones de silence, clé de contrôle, structure). Il ne constitue pas un contrôle qualité selon les normes ISO/IEC 15416 / 15420 (contraste, réflectance, défauts, grade de lisibilité).

Analysez vous-même vos codes-barres avant impression

Analyseur TECHNICOD® Éval - gratuit

Un code à la fois, sans inscription : structure, dimensions, marges, chiffres lisibles.

technicod.com/analyse >

Analyseur TECHNICOD® Pro et option Expert

Analyse par lot, rapport PDF détaillé, analyse barre par barre. Essai gratuit 1 semaine.

technicod.com/offre-pro >

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification ISO/IEC 15416 du code imprimé (contrôle officiel de vos impressions : GS1 France).


Code 1 / 4 : 3585555080082.eps

CONFORME

EAN-13 **Code : 3 585555 080082**

Contrôle	Mesuré	Résultat
Nombre de barres 30 barres	30 barres	OK
Structure du symbole (95 modules) Gardes 101 / 01010 / 101 + parités L/G valides	Gardes et 12 chiffres décodés	OK
Code EAN-13 13 chiffres	3585555080082	OK
Clé de contrôle Modulo 10 (GS1)	Lue : 2 / Calculée : 2	OK
Cohérence avec le nom du fichier Nom du fichier = code décodé	Identique	OK
Grossissement (module X) 0,264 à 0,660 mm (80 à 200 %)	X = 0,264 mm (80,0 %)	OK
Correction de largeur des barres Déclarée : -30 microns (réduction) (± 5 microns)	Mesurée : -30 microns (réduction)	OK
Hauteur des barres Nominale : 18,28 mm (22,85 mm à 80,0 %)	Mesurée : 18,28 mm	OK
Prolongement des barres de garde 5 modules	5,0 modules	OK
Marge gauche >= 2,90 mm (11 modules)	3,00 mm (11,4 modules)	OK
Marge droite >= 1,85 mm (7 modules)	2,30 mm (8,7 modules)	OK
Chiffres lisibles sous le code 13 chiffres (+ « > » facultatif)	14 caractères détectés	OK

Code analysé (représentation des barres mesurées, taille réelle)



3 585555 080082

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification ISO/IEC 15416 du code imprimé (contrôle officiel de vos impressions : GS1 France).


Code 2 / 4 : 3585555080082.pdf

CONFORME

EAN-13 **Code : 3 585555 080082**

Contrôle	Mesuré	Résultat
Nombre de barres 30 barres	30 barres	OK
Structure du symbole (95 modules) Gardes 101 / 01010 / 101 + parités L/G valides	Gardes et 12 chiffres décodés	OK
Code EAN-13 13 chiffres	3585555080082	OK
Clé de contrôle Modulo 10 (GS1)	Lue : 2 / Calculée : 2	OK
Cohérence avec le nom du fichier Nom du fichier = code décodé	Identique	OK
Grossissement (module X) 0,264 à 0,660 mm (80 à 200 %)	X = 0,264 mm (80,0 %)	OK
Correction de largeur des barres Déclarée : -30 microns (réduction) (± 5 microns)	Mesurée : -30 microns (réduction)	OK
Hauteur des barres Nominale : 18,28 mm (22,85 mm à 80,0 %)	Mesurée : 18,28 mm	OK
Prolongement des barres de garde 5 modules	5,0 modules	OK
Marge gauche >= 2,90 mm (11 modules)	3,00 mm (11,4 modules)	OK
Marge droite >= 1,85 mm (7 modules)	2,30 mm (8,7 modules)	OK
Chiffres lisibles sous le code 13 chiffres (+ « > » facultatif)	14 caractères détectés	OK

Code analysé (représentation des barres mesurées, taille réelle)



3 585555 080082

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification ISO/IEC 15416 du code imprimé (contrôle officiel de vos impressions : GS1 France).


Code 3 / 4 : 3585555080099.eps

CONFORME

EAN-13 **Code : 3 585555 080099**

Contrôle	Mesuré	Résultat
Nombre de barres 30 barres	30 barres	OK
Structure du symbole (95 modules) Gardes 101 / 01010 / 101 + parités L/G valides	Gardes et 12 chiffres décodés	OK
Code EAN-13 13 chiffres	3585555080099	OK
Clé de contrôle Modulo 10 (GS1)	Lue : 9 / Calculée : 9	OK
Cohérence avec le nom du fichier Nom du fichier = code décodé	Identique	OK
Grossissement (module X) 0,264 à 0,660 mm (80 à 200 %)	X = 0,264 mm (80,0 %)	OK
Correction de largeur des barres Déclarée : -30 microns (réduction) (± 5 microns)	Mesurée : -30 microns (réduction)	OK
Hauteur des barres Nominale : 18,28 mm (22,85 mm à 80,0 %)	Mesurée : 18,28 mm	OK
Prolongement des barres de garde 5 modules	5,0 modules	OK
Marge gauche >= 2,90 mm (11 modules)	3,00 mm (11,4 modules)	OK
Marge droite >= 1,85 mm (7 modules)	2,30 mm (8,7 modules)	OK
Chiffres lisibles sous le code 13 chiffres (+ « > » facultatif)	14 caractères détectés	OK

Code analysé (représentation des barres mesurées, taille réelle)



3 585555 080099

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification ISO/IEC 15416 du code imprimé (contrôle officiel de vos impressions : GS1 France).


Code 4 / 4 : 3585555080099.pdf

CONFORME

EAN-13 **Code : 3 585555 080099**

Contrôle	Mesuré	Résultat
Nombre de barres 30 barres	30 barres	OK
Structure du symbole (95 modules) Gardes 101 / 01010 / 101 + parités L/G valides	Gardes et 12 chiffres décodés	OK
Code EAN-13 13 chiffres	3585555080099	OK
Clé de contrôle Modulo 10 (GS1)	Lue : 9 / Calculée : 9	OK
Cohérence avec le nom du fichier Nom du fichier = code décodé	Identique	OK
Grossissement (module X) 0,264 à 0,660 mm (80 à 200 %)	X = 0,264 mm (80,0 %)	OK
Correction de largeur des barres Déclarée : -30 microns (réduction) (± 5 microns)	Mesurée : -30 microns (réduction)	OK
Hauteur des barres Nominale : 18,28 mm (22,85 mm à 80,0 %)	Mesurée : 18,28 mm	OK
Prolongement des barres de garde 5 modules	5,0 modules	OK
Marge gauche >= 2,90 mm (11 modules)	3,00 mm (11,4 modules)	OK
Marge droite >= 1,85 mm (7 modules)	2,30 mm (8,7 modules)	OK
Chiffres lisibles sous le code 13 chiffres (+ « > » facultatif)	14 caractères détectés	OK

Code analysé (représentation des barres mesurées, taille réelle)



3 585555 080099

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification ISO/IEC 15416 du code imprimé (contrôle officiel de vos impressions : GS1 France).